

Правила транспортировки:

Мебельные фасады, дверные панели, доборы, обналичники транспортируются всеми видами транспорта.

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта.

Гарантия

Срок службы мебельных фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников - 5 (пять) лет со дня передачи продукции.

Гарантийный срок эксплуатации мебельных фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты отгрузки продукции, указанной в товарной накладной (УПД), при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации.

Уважаемый покупатель!

При соблюдении правил ухода и эксплуатации продукция прослужит Вам значительно дольше.

Спасибо за покупку!

Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж»



ОГРН 1025201527889 от 23.03.2004, ИНН 5246016000 / КПП 524601001
606440, Россия, Нижегородская область, г. Бор, ул. Фомина, д. 5, корп. 1

Тел.: 8 800 250 33 94 (бесплатно по России)

WEB: www.vernisag-fasad.ru, www.vernisag-online.ru

E-mail: info@vernisag-fasad.ru

Руководство по эксплуатации мебельных фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников

ВНИМАНИЕ: сохраняйте данное руководство в течение гарантийного срока (срока службы) мебельных фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников!!!

Мебельные фасады, дверные панели, доборы, обналичники несут декоративную функцию. В соответствии с европейскими нормами внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях (рассеянное дневное освещение / искусственное освещение соответствующее дневному свету (D/65 °)) с расстояния не менее 50 см и под углом осмотра, близкому к 90° к поверхности изделия.

Химическая устойчивость:

Мебельные фасады, дверные панели, доборы, обналичники облицованные плёнкой ПВХ / ПЭТ не устойчивы к появлению пятен вследствие химической реакции со следующими жидкостями:

- Уксусная кислота;
- Кофе (t +80° C);
- Красное вино;
- Жидкие моющие средства;
- Этиловый спирт;
- Чай (t +80° C);
- Оливковое масло.

Температурная устойчивость:

Поверхность фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников устойчива к воздействию температур от -30° C до +80° C.

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, эксплуатация которой предполагается в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности 40-60 %.

Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников от +10° C до +25° C.

Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств продукции (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- ❖ Контакт поверхностей фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников с фрезеровкой, с поверхностями, нагретыми до t +60° C.
- ❖ Контакт поверхностей фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников без фрезеровки, с поверхностями, нагретыми до t +80° C и выше (ограничения распространяются в т. ч. и на торцы фасадов).
- ❖ Прямое воздействие солнечных лучей.
- ❖ Резкий перепад температур.
- ❖ Длительное воздействие влаги.
- ❖ Использовать для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители.
- ❖ Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).

- ❖ Использовать острые предметы, ножи или другие режущие инструменты при вскрытии упаковки завода изготовителя.
- ❖ Снимать защитную плёнку с фасадов до окончательной установки мебели (дополнительная устойчивость к возникновению царапин при транспортировке и установке).
- ❖ Оставлять защитную плёнку после установки (создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочного материала).
- ❖ Проводить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение покрытия.

В целях продления срока эксплуатации необходимо учитывать следующие рекомендации:

- ❖ Перед монтажом необходимо выдержать фасады, дверные панели, доборы, обналичники при комнатной температуре не менее двух часов.
- ❖ Не подвергать фасады, дверные панели, доборы, обналичники длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытый духовой шкаф, длительное время разогретая плита, горячий пар, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Во избежание повреждения фасадов в результате воздействия высоких температур необходимо оставлять расстояние между газовой / электрической плитой и фасадом не менее 60 см по вертикали и 5 см по горизонтали. Панели вблизи духового шкафа необходимо «утопить» относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.
- ❖ Не использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов, дверных панелей, доборов, обналичников на расстоянии менее 15 см. Это может привести к локальному изменению цвета поверхности.
- ❖ Для чистки использовать мягкую ткань или замшу, смоченную и хорошо отжатую перед использованием.
- ❖ При влажной уборке шпонированных фасадов, дверных панелей, доборов, следует двигаться в направлении древесной текстуры, таким образом, удаляя загрязнения.
- ❖ Для удаления жирных пятен следует использовать слабый мыльный раствор. После очистки поверхность должна быть промыта чистой водой и высушена. Чтобы пятен было меньше, необходимо открывать шкафчики, двери только за ручки.
- ❖ При попадании на поверхность жидкости, рекомендуется немедленно промокнуть жидкость впитывающей тканью или губкой, а затем вытереть насухо мягкой тканью.
- ❖ Очистку поверхностей из натурального дерева (в том числе, покрытых натуральным шпоном) можно проводить с помощью пылесоса и насадки «мягкая щетка» (подходит только для сборных фасадов и WoodLine фасадов).
- ❖ Для придания дополнительной стойкости к появлению пятен и царапин на поверхности эмалевых фасадов, возможно применение полиролей для лакированных поверхностей мебели, которые, как правило, обладают и чистящими свойствами. При этом для полировки кухонной мебели нельзя применять полироли, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.